【取扱説明書】

給水配管の付着物除去剤

ス ケ ル ト ー ル

業務用

医薬用外劇物

給水系配管（水道配管）に詰まった軟質スケールの粘着物質を変質させて剥離分散させます。本品は中性で給水配管の付着物を完全に除去することが出来ます。

特　　長

＊**スケルトール**は、食品添加物認可品を原料としていますので安心です。
＊高架水槽に投入（保有水量に対し１０％）するだけで洗浄できます。
＊**スケルトール**は中性タイプなので、洗浄後の中和処理が不要です。
＊黄色に着色してありますので、薬品の濃度や使用状況が判別できます。

使用方法

＊高架水槽内の水を 1/2～1/3 まで排水し、残った水量に対し１０％の**スケルトール**を高架水槽に投入し、良く撹拌します。
＊最上階すべての蛇口を開いて排水し、スケルトール溶液（黄色）が出てきたら蛇口をしめます。最上階の作業が終わったら、同様の作業で順次階下に移動しビル全体の給水配管を**スケルトール**溶液で満たしたまま２～３時間放置します。
＊高架水槽内を清掃した後、清水で水槽を満たします。最上階のすべての蛇口を開いて、黄色が消えるまで排水します。
＊濃度測定器（別売）で反応がなくなったことを確認し蛇口をしめます。

使用上の注意

＊取り扱い時には保護手袋・保護メガネ・保護マスクを着用し、直接手などに触れないようにして下さい。誤って皮膚に触れたり、口や目に入った場合はよく水で洗浄し、なお痛みがある場合は医師の手当を受けて下さい。
＊使用時以外は屋内に密閉保管して下さい。
＊　本品は、他の薬品や可燃物と接触させないで下さい。

ケミスター産業株式会社

〒338-0825　埼玉県さいたま市桜区下大久保 1601-1　Tel 048-858-5002　Fax 048-858-1220

100624YY